



Fohling 36, D-33106 Paderborn-Elsen Tel: 05254/69474 Fax: 05254/69437
 Internet: www.folger-styling.de e-mail: folger@folger-styling.de

Preisliste 6/1

 Zwischenscheibe	Distanzscheiben für Porsche	 Anschraubscheibe
--	--	---

911/964/993/944/968/928			
Alu-Distanzscheiben zur Spurverbreiterung	Artikel-Nr.	5-Loch Zwischenscheibe längere Radbolzen erforderlich	Preis: € zzgl.MwSt. Satzpreis: (2 Stck)
		7mm ohne Bund	41,-C
	900 407 07/51	15mm	69,-C
	900 407 21/51	21mm	74,-C
	900 407 28/51	28mm	80,-C
Rändelbolzen	900 408 52	52mm	3,50 C
	900 408 60	60mm	3,60 C
	900 408 66	66mm	3,70 C
	900 408 72	72mm	3,80 C
Radmutter/Stahl	000 404 02	M14X1,5 r14 KU offen	1,10 C

Alu-Distanzscheiben zur Spurverbreiterung	Artikel-Nr.	10-Loch Anschraubscheibe mit eingepreßten Radbolzen und Befestigungsmuttern	Preis: € zzgl.MwSt. Satzpreis (2 Stck)
	900 407 15	15mm	148,-C
	900 407 18	18mm	151,-C
	900 407 21	21mm	154,-C
	900 407 23	23mm	158,-C
	900 407 28	28mm	164,-C
	900 407 35	35mm	174,-C
	900 407 43	43mm	184,-C
	900 407 50	50mm	192,-C
	900 407 57	57mm	198,-C
	900 407 64	64mm	211,-C
	900 407 71	71mm	224,-C
	900 407 78	78mm	237,-C

986(Boxster) 996			
Alu-Distanzscheiben zur Spurverbreiterung	Artikel-Nr.	5-Loch Zwischenscheibe längere Radbolzen erforderlich	Preis: € zzgl.MwSt. Satzpreis: (2 Stck)
	900 407 15/52	15mm verlängerte Radschraube für Orig.Kalotte	69,-B 'a 6,-B
	900 407 18/52	18mm verlängerte Radschraube für Orig.Kalotte	72,-B 'a 6,-B
	900 407 20/52	20mm verlängerte Radschraube für Orig.Kalotte	74,-B 'a 6,-B
	900 407 25/52	25mm verlängerte Radschraube für Orig.Kalotte	79,-B 'a 6,-B

Alu-Distanzscheiben zur Spurverbreiterung	Artikel-Nr.	10-Loch Anschraubscheibe mit eingepreßten Radbolzen und Alu Befestigungsmuttern	Preis: € zzgl.MwSt. Satzpreis (2 Stck)
	900 407 15/1	15mm	190,-C
	900 407 18/1	18mm	195,-C
	900 407 21/1	21mm	198,-C
	900 407 23/1	23mm	202,-C

Grenzwerte für ET siehe Tabelle (Teilegutachten)
 Grenzwerte für 911/930 bis Bj.'89 (mit Prüfbericht) VA - 28 HA -67
 Grenzwerte für 964 ab Bj.'90 (mit Prüfbericht) VA +15 HA -58



Teilegutachten
 über
 Distanzringe

1. **Verwendungsbereich:**

Fahrzeughersteller:

Dr.Ing.h.c. F. Porsche AG, 70406 Stuttgart

Typ	ABE-Nr./Gen.-Nr. ¹⁾	Ausführung/Variante	Handelsbezeichnung
911 SC	B 782	A, t; B, t; D, t	911 SC "turbo look"
		A1; B1; D1; E1; F1; G1	911 Carrera "turbo look"
		A2; B2; D2; E2; F2; G2	911 Carrera "turbo look" mit flachem Vorderwagen
		C; C1; C2; C3	911 (930) Turbo/turbo S
911 Turbo	E 298	A; A2; B; B1; C; C1	911 (930) Turbo
		A1; A3	911 (930) Turbo S
911	E 332	A1; A2; E1; E2	911 Carrera (Coupe)
		B1; B2; F1; F2	911 Carrera (Targa)
		D1; D2; G1; G2	911 Carrera (Cabrio)
964	F 035	A1; B1; C1; D1; D4	911 Carrera 4
		B2; C2; D2	911 Carrera 2
		B21; B22	911 Carrera RS
		D3	911 Carrera 2 Turbo Look
964 Turbo	F 544	A1; A2; A3	911 Turbo/S/3.6
924	9800/1	E; F	944
944	C 697	A; B; C; D	944
		E; F	944 S
	C 697/1	.1; .2; .3; .4	944
		.5; .6	944 S
944 Turbo	D 778	A; B; C; D	944 Turbo
		D 778/1	A; B.
928	A 333	A1; A2; B; C	928, 928 S
	A 333/1	C; D; E; F	928 S, 928 S4
	A 333/2	K.	928 GTS
968	F 815	A1; A2	968 Coupe
		C1; C2	968 Cabriolet
993	G 484	A1; A2; A4; A5; B1, B2, C1; C2; C4; C5; D1; D2, E4, E5	911 Carrera / 911 Carrera 4 / 911 Targa / 911 Carrera RS /
	e13*xx/xx*0001*__	CA11, CB11, KA11, KB11, CA21, KA21, TA11, TB11, LA11, LA21,	911 Carrera 4 S /
	e13*xx/xx*0001*__	LA11, LB11, CK11, TK11, KK11, CK21, LK21, KK21, LK11	911 Carrera S
993 Turbo	H 003	A1; A2; B2	911 Turbo/911 GT2
	e9*xx/xx*0003*__	CC21, CD21	
986	e13*xx/xx*0020*__	KA11, KA12	Boxster
996	e13*xx/xx*0031*__	CA11, CA12	911 Carrera

Distanzringzuordnung

In der folgenden Tabelle ist jeweils die **kleinste zulässige Einpreßtiefe** der Kombination Rad und Distanzring angegeben (Einpreßtiefe des Rades abzüglich Dicke der Distanzscheibe):

Fahrzeugtyp (Verkaufsbezeichnung)	kleinste zulässige Einpreßtiefe (mm)		Auflagen
	Vorderachse	Hinterachse	
911 SC	23.3	-2.7	1)2)3)
911 SC Turbolook mit Serien-Fahrwerk	-2.7	-32.4	1)2)3)
911 SC Turbolook mit Turbo-Fahrwerk	2.3	-24.4	1)2)3)
911 Turbolook und Turbo			
964	55	31	1)2)3)
964 Turbolook	37	37	1)2)3)
964 Turbo			
924 (E; F)	10.6	-11.7	1)2)3)
944 (bis ABEC697 Nachtrag III)			
944(ab NachtragIV)	23.3	2.3	1)2)3)
944 Turbo			
944(ab Nachtrag VI)	52.3	31.3	1)2)3)
944 Turbo(ab ABE D 778 Nachtrag V)			
993/993 S(*)/993 4S/993 RS	30	9	1)2)3)4)
993 Turbo	30	9	1)2)3)
993 GT2	19	3	1)2)3)
928	37.3	-8	1)2)3)
968	55	34	1)2)3)
Boxster	34	25	1)2)3)5a)
996	35	35	1)2)3)5b)